

水基防锈液

简介

长城牌水基防锈液是由多种高性能添加剂配制而成，具有较好的防锈功能，特别适用于黑色金属的短期和中期防锈，达到国内外优质水基防锈产品的质量水平。

性能特点

- 具有优良的防腐性和防锈性，使用后能有效防止材料发生腐蚀和锈蚀。
- 不含亚硝酸钠、苯酚、仲胺等不良添加剂，符合 HSE 要求。
- 本品无色透明，无气味、无刺激，对工人健康无不良影响。

适用范围

- 本产品适用于金属材料加工后的防锈和防腐，使用时根据防锈期要求选择合适的配比浓度。

产品标准

SHRHXY15195-2011

典型数据

分析项目	测试结果
外观	均匀液体
2.5% 防锈性试验 (35°C±2°C), 单片, 24h	合格

友情提示

- 使用前应彻底清除原有油液，不同产品不能混用。

包装储存

- 20L 塑提桶和 200L 闭口钢桶。
- 产品标志、包装、运输、贮存及交货验收按 SH 0164 进行。

春风服务

- 全天候、多方位、提供选油、用油指导服务。
- 可预约上门提供油品应用咨询，解决实际使用过程中的疑惑。服务电话：021-65463254 021-65351915，传真 021-65459504。
- 全国免费服务热线 800-810-9886，或登录长城润滑油网站：www.sinolube.com。

要求涂抹的水溶性油满足以下要求：

(1) 不含硫离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子、六氢化三嗪、亚硝酸盐、苯酚/甲酚、重金属等有害物质；

(2) 低气味，并有良好的防腐蚀性能；

(3) 水溶性油必须使用原液，禁止掺水使用；

水溶性油仍需满足以下检验要求并出具检测报告：

检验项目	检查标准
PH 值	GB/T 6144-2010
腐蚀性试验	GB/T 6144-2010
防锈性试验	GB/T 6144-2010